

Пакеты научных вычислений

Лекция 3

Графики и анимация. Пакеты графических команд

Наседкина А. А.




Двумерные графики


- >Использование Plot Builder
- ➤ Команда plot и ее параметры
- > График функции в полярных координатах
- >График параметрической кривой
- >Два графика на одном рисунке (в одних осях)
- > График кривой по точкам
- ➤ Команды пакета plots: implicitplot, textplot, pointplot, display, inequal
- >Двумерные графические структуры

Построение графиков с помощью Plot Builder

Дана функция
$$y = \frac{\sin x}{x}$$
 Введем правую часть: $\frac{\sin(x)}{x}$


Для установки интервала, ширины линии и подписи осей будем использовать Plot Builder. (Контекстное меню Plots->Plot Builder)






Использование Plot Builder в документном блоке и рабочей группе

Из Worksheet mode: Format->Create Document Block





- $\frac{\sin(x)}{x}$ Итоговая команда из Plot Builder
- $\begin{array}{c} \hline > 'plot(\sin(x)/x, x = -4*\pi ... 4*\pi, thickness = 5, labels = ["x", "y"])' \\ plot\left(\frac{\sin(x)}{x}, x = -4\pi ... 4\pi, thickness = 5, labels = ["x", "y"]\right) \\ \end{array}$

Команда plot и ее параметры

Команда для построения двумерного графика <u>явной функции</u> y=f(x) **plot(f, x=a..b, c..d, parameters)**

Обязателен только первый аргумент. Если не указать интервалы по осям, то по умолчанию интервал по оси абсцисс x=-10..10, интервал по оси ординат подбирается автоматически.

В качестве **parameters** можно указать следующие (полный список см. в Help: Plot Options):

- 1) **title="text"** или **caption="text"**, где **text** заголовок (сверху) или подпись (снизу) рисунка. Текст можно оставлять без кавычек, если он содержит только латинские буквы без пробелов. Для ввода математических выражений или изменяющихся значений можно использовать функцию typeset: title = typeset("A plot of ", x^2/(x+5), ".")
- 2) **coords** установка системы координат: coords=polar график в полярных координат (по умолчанию установлены декартовы).
- 3) **axes** установка типа координатных осей: **axes=NORMAL** обычные оси; **axes=BOXED** график в рамке со шкалой; **axes=FRAME** оси с центром в левом нижнем углу рисунка; **axes=NONE** без осей.

Команда plot и ее параметры

- 4) **scaling** установка масштаба рисунка:
- scaling=CONSTRAINED одинаковый масштаб по осям; scaling=UNCONSTRAINED график масштабируется по размерам окна (установлен по умолчанию).
- 5) style=LINE(POINT) вывод линиями (или точками).
- 6) **numpoints=n** число вычисляемых точек графика (значение по умолчанию равно 50), можно использовать для повышения гладкости изображения, либо: **grid=[m,n]**, где m и n размеры прямоугольной сетки (число узлов) по оси абсцисс и ординат, соответственно
- 7) **color** установка цвета линии: английское название цвета
- с маленькой буквы: black, blue, red, green, yellow, magenta и др. (стандартные цвета)
- с большой буквы в кавычках: "Azure", "BlanchedAlmond", "DarkRed " и др. (новая расширенная палитра цветов)
- в виде RGB: [159, 159, 95] цвет хаки


Команда plot и ее параметры

- 8) **xtickmarks=nx** и **ytickmarks=ny** число меток по оси *Ox* и оси *Oy*, соответственно.
- 9) **thickness=n,** где **n=0,1,2,3...** толщина линии (по умолчанию **n=0**)
- 10) **linestyle=t** тип линии: непрерывная, пунктирная и т. д. **t** может быть одним из зарезервированных имен (**solid**, **dot**, **dash**, **dashdot**, **longdash**, **spacedash**, **spacedot**), либо может быть числом от 1 до 7 (**n=1** непрерывная, установлено по умолчанию).
- 11) symbol=s тип символа, которым помечают точки: BOX, CROSS, CIRCLE, POINT, DIAMOND.
- 12) **font=[f,style,size]** установка типа шрифта для вывода текста, **titlefont** для заголовка. Здесь **f** задает название шрифтов: **TIMES**, **COURIER**, **HELVETICA**, **SYMBOL**; **style** задает стиль шрифта: **BOLD**, **ITALIC**, **UNDERLINE**; **size** размер шрифта в pt.
- 13) **labels=[tx,ty]** подписи осей координат: **tx** подпись оси *Ox*, **ty** подпись оси *Oy*. Подписи появятся автоматически, если указать интервалы изменения осей.
- 14) discont=true указание для построения бесконечных разрывов.

Построение графика явной функции с помощью plot


Интервалы по осям заданы по умолчанию

 $> plot(\sin(x))$




Зададим интервалы по осям

 $> plot(\sin(x), x = -\pi ..\pi, -1.5 ..1.5)$



Зададим интервалы по осям, с подписью для вертикальной оси

>
$$plot(\sin(x), x = -\pi ..\pi, f = -1.5 ..1.5)$$



Команда plot: функция задана как выражение


Если f:=func(x), то plot(f)

Функция задана как выражение

 $y1 := \sin(x)$

$$y1 := \sin(x)$$

 $> plot(y1, x = -\pi ..\pi, -1.5 ..1.5)$



```
> plot(yl, x = -\pi ..\pi, yl = -1.5 ..1.5)

Error, (in plot) unexpected option:

sin(x) = -1.5 ... 1.5

HO МОЖНО НАПИСАТЬ

> plot(yl, x = -\pi ..\pi, f = -1.5 ..1.5)
```

0,5

-2

Команда plot: функция задана как функциональный оператор

Если f:=x->func(x), то plot(f(x))


Функция задана как функциональный оператор

$$y2 := x \rightarrow \sin(x)$$

$$y2 := x \rightarrow \sin(x)$$

Так все работает корректно, НО

> plot(y2)




при задании интервала по осям - ошибка

$$> plot(y2, x = -\pi ..\pi)$$

Error, (in plot) expected a range but received x = -Pi . Pi

Корректно обратиться к у2 как к функциональному оператору

$$> plot(y2(x), x = -\pi ..\pi)$$



Пример использования команды typeset и опций команды plot

n := 0: plot(BesselJ(n, x), title = typeset("График функции Бесселя при n=", n), titlefont = [TIMES, BOLD, 30], font = [TIMES, BOLD, 20], linestyle = dash, thickness = 5)

График функции Бесселя при n=0






График параметрической кривой: PlotBuilder

Построить график параметрической кривой $x(t) = \sin 2t$, $y(t) = \cos 3t$ с параметром t $0 \le t \le 2\pi$ в рамке.

 $\sin(2 \cdot t), \cos(3 \cdot t)$






В Options задайте тип осей: Axes->boxed

График параметрической кривой: команда plot с интервалом изменения параметра

▶Для построения графика параметрической функции x=f1(t), y=f2(t) описание интервала изменения параметра должно находиться внутри списка функций правых частей (как первый аргумент команды plot) plot([f1, f2, t=t1..t2], x=x1..x2, y=y1..y2, options)

> $plot([\sin(2 \cdot t), \cos(3 \cdot t), t = 0 ... 2 \pi], axes = boxed)$








График параметрической кривой: порядок аргументов в команде plot

Для графика параметрической кривой важен порядок аргументов:

$$x=sin(2t)$$
, $y=cos(5t)$

$$x=cos(5t)$$
, $y=sin(2t)$








График функции в полярных координатах: PlotBuilder

Построить в полярных координатах график кардиоиды $\rho = 1 + \cos \varphi$, $\varphi \in [0,2\pi]$, с подписью «Кардиоида». Цвет линии — coral. Шрифт подписи — Helvetica, жирный, 14 пт.





График функции в полярных координатах: команда plot с опцией cords=polar


> $plot(1 + cos(\phi), \phi = 0 ... 2 * \pi, color = "Coral", caption = "Cardioida", caption font = [HELVETICA, BOLD, 14], coords = polar)$




Два графика на одном рисунке (в одних осях):


PlotBuilder
$$\ln(3\cdot x-1), \frac{3}{2}\cdot x - \ln(2)$$

Построить два графика на одном рисунке: график функции $y = \ln(3x - 1)$ касательную к нему $y = \frac{3}{2}x - \ln 2$. Выбрать разные цвета и толщины для линий.





Два графика на одном рисунке (в одних осях)



Итоговая команда из Plot Builder: две команды plot!

> plots[display](plot(3/2*x - ln(2), x = 0 .. 10, style = point, thickness = 1, color = "Violet"),
plot(ln(3*x - 1), x = 0 .. 10, thickness = 3, color = "LimeGreen"),
view = [DEFAULT, -5 .. 5], labels = ["x", "y"])

Два графика на одном рисунке (в одних осях): одна команда plot

 Для построения графиков двух или более функций в одних осях функции надо поместить в список как первый аргумент команды plot, а интервал изменения общей переменной должен быть <u>снаружи списка</u> (второй аргумент команды plot).

Для предыдущего графика можно записать:

>
$$plot\left(\left[\ln(3\cdot x - 1), \frac{3}{2}\cdot x - \ln(2)\right], x = 0..10\right) y = -5..5, color = ["LimeGreen", "Violet"],$$

 $style = [line, point], thickness = [3, 1], labels = [x, y]\right)$







График кривой по точкам

Для построения графика функции, заданной таблично (по точкам), можно использовать команду **plot**, задав набор точек в виде списка: **plot([[x1,y1],[x2,y2],...,[xn,yn]],options**). По умолчанию точки будут соединены линиями. Точки без линий: **style=point**







Команды пакета plots: implicitplot, textplot, pointplot

Построение графика функции, заданной неявно (команда implicitplot) Функция задана неявно, если она задана уравнением F(x,y)=0. Для построения двумерного графика неявной функции используется команда **implicitplot** из графического пакета **plots** в виде **implicitplot(F(x,y)=0, x=x1..x2, y=y1..y2, options)**

Вывод текстовых комментариев на рисунок (команда textplot)

В пакете **plots** имеется команда **textplot** для вывода текстовых комментариев на рисунок: **textplot([x0,y0,"text"], options),** где **x0, y0** – координаты точки, где начинается вывод текста **text**.


Построение двумерных точек (команда pointplot)

Используется для построения набора точек на плоскости. Набор точек может быть задан в виде списка или множества pointplot([[x1,y1],[x2,y2],...,[xn,yn]],options)

Точки помощью команды plot: plot([[x1,y1],[x2,y2],...,[xn,yn]],style=point)

Команды пакета plots: пример implicitplot (график неявной функции)


> with (plots): implicit plot $\left(\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 16, x = -20..20, y = -10..10\right)$




Команды пакета plots: пример implicitplot без и с заданием масштаба по осям (график эллипса)

Масштаб не задан: по умолчанию неодинаковый масштаб по осям -> эллипс выглядит как круг

Задан одинаковый масштаб по ОСЯМ



> $plots[implicit plot] \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, x = -2..2, y = -3..3 \right)$ > $plots[implicit plot] \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, x = -2..2, y = -3..3, x = -2..2, y = -3..3 \right)$



Команды пакета plots: пример textplot (вывод текстовой надписи)


```
with(plots):
textplot([1, 2, "Надпись"], align = \{above, right\}, font = [times, bold, 20])
                      2,5 -
                                              Надпись
                      1,5 -
                                    0,8
                            0,6
                                             1,0
                                                     1,2
                                                             1,4
```

Команды пакета plots: пример pointplot (изображение точек на плоскости)

```
with(plots):
> pointplot([[0, 1], [1,-1], [3, 0], [4,-3]], axes = boxed, symbol
        = solidcircle, symbolsize = 30, color = [red, green, black, blue])
                                                   3
```

Точки с помощью команды plot

> plot([[0, 1], [1, -1], [3, 0], [4, -3]], style = point, axes = boxed, symbol = diamond, symbolsize = 30, color = black);



Команды пакета plots: display

Вывод нескольких графических объектов на один рисунок (команда display)

Эта команда необходима для совмещения на одном рисунке нескольких графических объектов, полученных при помощи различных графических команд, например, результата команды **plot** (построение графика) и результата команды **textplot** (текстовые подписи к графику). Для этого результат действия графической команды присваивается некоторой переменной:

> p:=plot(...): t:=textplot(...):


При этом на экран вывод не производится.

Для вывода графических изображений необходимо выполнить команду **display** из пакета **plots**, предварительно подключив этот пакет:

> with(plots): display([p,t], options)

Команды пакета plots: пример display (разные графические объекты на одном рисунке)

- > with(plots):
- $eq1 := \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1 :$
- $> eq2 := 4 \cdot \cos(t)^3, 2 \cdot \sin(t)^3 :$
- \rightarrow ellips := implicit plot (eq1, x = -4 ..4, y = -2 ..2, color = green, thickness = 3, scaling = CONSTRAINED):
- > $astroida := plot([eq2, t = 0...2 \cdot \pi], color = blue, thickness = 2, scaling = CONSTRAINED)$:
- > display([ellips, astroida])



Команды пакета plots: inequal

<u>Построение двумерной области, заданной линейными</u> <u>неравенствами (команда inequal)</u>

Если необходимо построить двумерную область, заданную системой <u>линейных</u> неравенств от двух неизвестных, то для этого можно использовать команду **inequal** из пакета **plots**.


В команде inequal({f1(x,y)>c1,...,fn(x,y)>cn}, x=x1...x2, y=y1..y2, options) в фигурных скобках указывается система неравенств, определяющих область, затем размеры координатных осей и параметры.

Параметры регулируют цвета открытых и закрытых границ, цвета внешней и внутренней областей, а также толщину линий границ:

- optionsfeasible=(color=red) установка цвета внутренней области;
- optionsexcluded=(color=yellow) установка цвета внешней области;
- optionsopen=(color=blue, thickness=2) установка цвета и толщины линии открытой границы;
- optionsclosed=(color=green,thickness=3) установка цвета и толщины линии закрытой границы.

Команды пакета plots: пример inequal

> $inequal(\{x-y \le 1, x+y > 0, y=2\}, x=-3..3, y=-3..3, optionsopen = (color = red, linestyle = dash),$ optionsclosed = (color = red), optionsfeasible = (color = green),optionsexcluded = (color = yellow));



Двумерные графические структуры

Незамкнутые кривые, m наборов по n точек CURVES([[x11, y11],...[x1n, y1n]],[[x21, y21],...[x2n, y2n]],... [[xm1, ym1],...[xmn, ymn]]) – точки каждого набора соединяются отрезками

Замкнутые кривые, т наборов по п точек

POLYGONS([[x11, y11],...[xln, yln]],[[x21, y21],...[x2n, y2n]],... [[xm1, ym1],...[xmn, ymn]]) – точки каждого набора соединяются отрезками, первая точка соединяется с последней; в результате получается многоугольник с заливкой

Двумерные точки

POINTS([x1, y1],[x2,y2],...[xn, yn])


Вывод текста в заданной позиции

TEXT([x, y], string, horizontal, vertical)


Данные структуры выводятся с помощью команды **PLOT**, опции этой команды записываются <u>большими буквами</u> и имеют свой специальный синтаксис

Двумерные графические структуры: **CURVES M POLYGONS**

COLOR(RGB, 0, 0, 1), AXESSTYLE(BOX))



PLOT(CURVES([[0,0],[0,1],[0.5,0.5],[0,0]]), > PLOT(POLYGONS([[0,0],[0,1],[0.5,0.5]]),COLOR(RGB, 0, 0, 1), AXESSTYLE(BOX))




Двумерные графические структуры: CURVES, POINTS и TEXT

```
> c := CURVES([[1, 2], [2, 1], [3, 3]], [[1, 2.5], [1.5, 3], [2, 1.5]],
      THICKNESS(3)):
p := POINTS([0.5, 0.5], [2, 4], SYMBOL(\_SOLIDCIRCLE, 15)):
> t := TEXT([1, 3.5], "2D structures", FONT(TIMES, ROMAN, 20),
      ALIGNRIGHT, ALIGNABOVE):
> PLOT(c, p, t)
                        2D structures
```

Использование опций команды PLOT


> PLOT (CURVES([[0,0],[0,1],[1,1],[1,0],[0,0]]), AXESSTYLE(BOX), AXESTICKS (DEFAULT, [0 = '0', 0.5 = '1/2', 1 = '1']), _AXIS₁(_GRIDLINES(10, COLOR(RGB, 1.0, 0.0, 0.0))), COLOR(HUE, 0.5))



AXESTICKS - здесь заданы специальные маркеры шкалы ординат $_AXIS_1$ - информация о первой оси (абсцисс) $_AXIS_1$ 1], здесь задана сетка красного цвета информация о второй оси (ординат) здесь не задается HUE - формат цвета с указанием одного значения: COLOR(HUE, 0.0) - красный, COLOR(HUE, 0.5) - голубой как на рисунке (этим цветом нарисованы CURVES)

Пример из справочной системы Maple: ВСЕ СТРУКТУРЫ

> PLOT (POINTS ([0, 0], SYMBOL (DIAMOND)), TEXT ([0, 0], 'Origin', ALIGNBELOW, ALIGNRIGHT, FONT (HELVETICA, OBLIQUE, 10)), CURVES ([[-3, 0.5], [3, 0.5]], THICKNESS (3), LINESTYLE (DOT)), TEXT ([0, 0.5], 'Dotted', ALIGNBELOW), TEXT ([3.1415, 0], 'p', FONT (SYMBOL, 12)), TEXT ([-3.1415, 0], 'P', FONT (SYMBOL, 12)), POLYGONS ([[-2, -0.25], [-2, -0.5], [2, -0.5], [2, -0.25]], COLOR (HUE, 0.5)), TEXT ([0, -0.37], 'Red', COLOR (RGB, 1, 0, 0)), AXESSTYLE (FRAME), VIEW (-4..4, -1..1))



Трехмерные графики

- ≻Команда plot3d
- Команды пакета plots: implicitplot3d, pointplot3d,textplot3d, spacecurve
- >Трехмерные графические структуры

Команда plot3d

График <u>явной функции</u> z=f(x,y) в пространстве можно нарисовать, используя команду plot3d(f, x=x1...x2, y=y1...y2, options).

Многие параметры этой команды совпадают с параметрами команды **plot**. Некоторые специальные опции команды **plot3d**:


- ▶ grid=[m,n], где m и n размеры прямоугольной сетки (количество вычисляемых узлов)
- ▶ light=[angl1, angl2, c1, c2, c3] задание подсветки поверхности, создаваемой источником света из точки со сферическими координатами (angl1, angl2). Цвет определяется долями красного (c1), зеленого (c2) и синего (c3) цветов, которые находятся в интервале [0,1].
- ➤ style=opt задает стиль рисунка: POINT –точки, LINE линии, HIDDEN сетка с удалением невидимых линий, PATCH заполнитель (установлен по умолчанию), WIREFRAME сетка с выводом невидимых линий, CONTOUR линии уровня, PATCHCONTOUR заполнитель и линии уровня.
- ➤ **shading=opt** задает функцию интенсивности заполнителя, его значение равно *хуz* по умолчанию, **NONE** без раскраски.

Команда plot3d: пример

>
$$plot3d\left(\frac{1}{x^2+y^2}+\frac{0.2}{(x+1.2)^2+(y-1.5)^2}+\frac{0.3}{(x-0.9)^2+(y+1.1)^2},\right)$$

$$x = -2..2$$
, $y = -2..2.5$, view = 0..6, $grid = [60, 60]$,

shading = NONE, light = [100, 30, 1, 1, 1], orientation = [65, 20], style = PATCHCONTOUR



Команда plot3d: параметрически заданная поверхность в тороидальной системе координат

> $plot3d([1, phi, psi], phi = 0..2 \pi, psi = 0..2 \pi, coords = toroidal,$ scaling = constrained)





График нескольких поверхностей на одном рисунке (в одних осях)

- > $c1 := [\cos(x) 2\cos(0.4y), \sin(x) 2\sin(0.4y), y] :$ $c2 := [\cos(x) + 2\cos(0.4y), \sin(x) + 2\sin(0.4y), y] :$ $c3 := [\cos(x) + 2\sin(0.4y), \sin(x) - 2\cos(0.4y), y] :$
- > $plot3d([c1, c2, c3], x = 0..2 \pi, y = 0..10, grid = [25, 15], style = patch, color = [default, green, yellow])$



Трехмерные команды пакета plots: implicitplot3d, pointplot3d,textplot3d, spacecurve

График поверхности, заданной неявно

Трехмерный график поверхности, заданной неявно уравнением F(x,y,z)=c, строится с помощью команды пакета **plots**: **implicitplot3d(F(x,y,z)=c, x=x1..x2, y=y1..y2, z=z1..z2),** где указывается уравнение поверхности F(x,y,z)=c и интервалы по координатным осям.

Построение трехмерных точек (команда pointplot3d) Вывод текстовых комментариев на рисунок (команда textplot3d)

Данные команды аналогичны соответствующим командам для двумерных графиков


График пространственных кривых

В пакете **plots** имеется команда **spacecurve** для построения пространственной кривой, заданной параметрически: x=x(t), y=y(t), z=z(t).

spacecurve([x(t),y(t),z(t)],t=t1..t2), где параметр **t** изменяется от **t1** до **t2**.


Трехмерные команды пакета plots: implicitplot3d (неявно заданная поверхность)

> with (plots): implicit plot $3d(x^2 + y^2 + z^2 = 4, x = -2...2, y = -2...2, z = -2...2,$ scaling = constrained)



Трехмерные команды пакета plots: pointplot3d (точки в пространстве)


 $> pointplot3d({[0, 1, 1], [1, -1, 2], [3, 0, 5]}, axes = normal, symbol = box);$



Трехмерные команды пакета plots: spacecurve

Для построения <u>графика пространственной кривой, заданной</u> <u>параметрически</u>, описание интервала изменения параметра должно находиться <u>снаружи списка функций правых частей</u>:

 $spacecurve([\sin(t), \cos(t), \exp(t)](t = 1..5, color = blue, thickness = 2, axes = BOXED);$



Трехмерные графические структуры

Общие структуры для 2D и 3D

CURVES, POLYGONS, POINTS, TEXT – синтаксис аналогичен командам двумерного случая, у точек появляется третья координата

Некоторые трехмерные структуры


GRID(a..b, c..d, A) – задание поверхности над участком координатной плоскости x=a...b, y=c..d при помощи <u>двумерного</u> массива A типа float[8].

MESH(A) – задание поверхности с помощью сетки значений, где A – <u>трехмерный</u> массив типа float[8]. Указание третьей координаты z позволяет задать неравномерную сетку.


Данные структуры выводятся с помощью команды **PLOT3D**, опции этой команды записываются <u>большими буквами</u> и имеют свой специальный синтаксис

Трехмерные графические структуры: POLYGONS

> PLOT3D(POLYGONS([[0,0,0],[1,0,0],[1,1,0],[0,1,0]],[[0,0,0],[0,1,0],[0,1,1],[0,1,1],[0,0,1]],[[1,0,0],[1,1,0],[1,1,1],[1,0,1]],[[0,0,0],[1,0,0],[1,0,0],[1,0,1],[[0,1,0],[1,1,0],[1,1,1],[0,1,1]],[[0,0,1],[1,0,1],[1,0,1],[1,1,1],[0,1,1]]), LIGHT(0,0,0,0,0,0,0,0,0), LIGHT(100,45,0.7,0.0,0.0), LIGHT(100,-45,0.0,0.0,0.7), AMBIENTLIGHT(0.4,0.4,0.4), TITLE(CUBE), STYLE(PATCH), COLOR(ZHUE))



Трехмерные графические структуры: GRID и MESH




Анимация графиков

- ➤Команда animate
- >Устаревшая команда animate3d из пакета plots
- > Настройка параметров анимации


Анимация графиков

Для анимации стандартных двумерных или трехмерных графиков используется команда **animate** из пакета **plots** в виде **animate(plotcommand, plotargs, t=a..b, options),** где **t** – параметр анимации, **plotcommand** – любая графическая команда (plot, plot3d, implicitplot, implicitplot3d, spacecurve и т.д.)




Анимация графиков: просмотр анимации


> with (plots): animate $\left(plot3d, \left[sin\left(\frac{i\cdot\sqrt{x^2+y^2}}{10}\right), x=-6..6, y=-6..6\right], i=1..30\right)$



Для просмотра анимации нажмите на график и используйте меню Animation вверху.




Устаревшая команда для анимации 3D графиков: animate3d из пакета plots





Настройка параметров анимации: количество фреймов, опция background

Пример. Анимация движения точки вдоль кривой, настройка количества фреймов

- > $sinewave := plot(sin(x) e^{-x/5}, x = 0..20)$:
- > animate(pointplot, [[t, sin(t) e^{-t/5}], symbol=circle, symbolsize=20], t=0..20, frames=60, background=sinewave)







Пакеты графических команд

- ➤Обзор команд пакета plots
- ➤Обзор команд пакета plottools
- ➤ Иллюстративные графические команды других пакетов (student и др.)

Обзор команд пакета plots

> with(plots)

[animate, animate3d, animatecurve, arrow, changecoords, complexplot, complexplot3d, conformal, conformal3d, contourplot, contourplot3d, coordplot, coordplot3d, densityplot, display, fieldplot, fieldplot3d, gradplot, gradplot3d, graphplot3d, implicitplot, implicitplot3d, inequal, interactive, interactiveparams, intersectplot, listcontplot, listcontplot3d, listdensityplot, listplot, listplot3d, loglogplot, logplot, matrixplot, multiple, odeplot, pareto, plotcompare, pointplot, pointplot3d, polarplot, polygonplot, polygonplot3d, polyhedra_supported, polyhedraplot, rootlocus, semilogplot, setcolors, setoptions, setoptions3d, spacecurve, sparsematrixplot, surfdata, textplot, textplot3d, tubeplot]

Обзор команд пакета plottools

> with(plottools)

[arc, arrow, circle, cone, cuboid, curve, cutin, cutout, cylinder, disk, dodecahedron, ellipse, ellipticArc, hemisphere, hexahedron, homothety, hyperbola, icosahedron, line, octahedron, parallelepiped, pieslice, point, polygon, project, rectangle, reflect, rotate, scale, semitorus, sphere, stellate, tetrahedron, torus, transform, translate, vrml]




Изменение геометрических объектов


homothety project reflect rotate scale
stellate transform translate

Возможности пакета plottools: примеры двумерных графических объектов

- > with(plottools): with(plots):
- > $display\left(arc\left([0,0],1,\frac{\pi}{2}..\pi\right)\right)$




display(rectangle([0, 1], [2, 0], color = red), scaling = constrained)




Возможности пакета plottools: примеры трехмерных графических объектов


- > with(plottools): with(plots):
- > display(torus([1, 1, 1], 1, 2), scaling = constrained, lightmodel = light1, shading = zgrayscale)



> display(parallelepiped([0, 0, 1], [0, 1, 1], [1, 1, 1], [0, 1, 0]), orientation = [117, -31], scaling = unconstrained)



 \rightarrow display(cuboid([0, 0, 0], [1, 1, 1]), lightmodel = light2, shading = none)




Возможности пакета plottools: примеры манипуляций с графическими объектами

```
with(plottools): with(plots):

p := plot3d(\sin(xy) + 3 x = -\pi \pi y)
```

- > $p := plot3d(\sin(xy) + 3, x = -\pi ..\pi, y = -\pi ..\pi)$: q := reflect(p, [[0, 0, 0], [1, 0, 0], [0, 1, 0]]):
- \rightarrow display([p, q], lightmodel = light1, orientation = [20, -120], shading = zhue)



Иллюстративные графические команды других пакетов Maple

Графические команды входят в состав многих пакетов Maple. Обычно они иллюстрируют результаты работы математических команд этих пакетов. Некоторые примеры таких графических команд:

Обучающий пакет student

showtangent – построение касательной к графику

Пакет для решения дифференциальных уравнений DEtools phaseportrait – изображение фазового портрета системы двух уравнений первого порядка

Пакет для работы с графами networks

draw - изображение графа

Статистический пакет stats

histogram – построение гистограммы для набора данных

Использование пакета student: касательная к графику

```
with(student) :
y := x^2 + x - 1:
> showtangent(y, x = 4.5, thickness = 2)
                                      100
                                       50
                     -10
                                      -50
                                      -100
```